

NOVO IP20 EALGE RISE

5 anos de garantia, PFC activo, EN61000-3-2 class C

Tipo	Modelo
Caja IP20	LS-30-12 L11
Caja IP20	LS-30-24 L11
Caja IP20	LS-60-12 L11
Caja IP20	LS-60-24 L11
Caja IP20	LS-75-12 L1
Caja IP20	LS-75-24 L1
Caja IP20	LS-120-24 L11
Caja IP20	LS-150-12 L1
Caja IP20	LS-150-24 L11

Fontes OLFER

FONTES DE TENSÃO

DRIVERS DE CORRENTE

NOVO IP20 EALGE RISE - 5 anos de garantia, PFC activo, EN61000-3-2 class C

Modelo	Rango de Tensión de Salida	Intensidad mA	Dimming
FLS-21-500LD	10-42Vcc	150 a 500 seleccionable	No
FLS-32-800LD	28-40Vcc	600 a 800 seleccionable	No
FLS-42-1050LD	28-40Vcc	850 a 1050 seleccionable	No
FLS-12-350 0-10 LA	12-40Vcc	120, 150, 200, 300, 350 Seleccionable por Switch	0-10
FLS-20-700 0-10 LA	12-40Vcc	400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 Seleccionable por Switch	0-10
FLS-30-900 0-10 LA	12-45Vcc	600, 700, 800, 900 Seleccionable por Switch	0-10
FLS-40-1050 0-10 LA	12-45Vcc	850, 900, 1000, 1050 Seleccionable por Switch	0-10
FLS-26-700 DALI2 LD	9-52Vcc	150, 200, 350, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700mA Seleccionable por switch	DALI2 y Pulsador
FLS-44-1050 DALI2 LD	9-52Vcc	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050mA Seleccionable por switch	DALI2 y Pulsador
FLS-60-1400 DALI2 LA	9-48Vcc	650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400mA Seleccionable por switch	DALI2 y Pulsador

ON/OFF

DIMMING

ON/OFF

DIMMING

IP20 EALGE RISE
5 anos de garantia, PFC activo, EN61000-3-2 class C.

Modelo	Tipo
EIP030V0120U1	Formato plano
EIP060V0120US	Formato plano
US-60-12 LI	Formato lineal
US-100-12 LI	Formato lineal
EDP100V0120LS	Formato normal
LS-30-12 LI	Formato normal
LS-60-12 LI	Formato normal
LS-150-12 LI	Formato normal
EIP030V0240U1	Formato plano
EDP060V0240US	Formato plano
US-60-24 LI	Formato lineal
US-100-24 LI	Formato lineal
EDP100V0240LS	Formato normal
LS-30-24 LI	Formato normal
LS-60-24 LI	Formato normal

IP67 MEAN WELL

MODELO	Caixa
LPF-25-12/24/48	Plástica
NPF-40-12/24/48	Plástica
NPF-60-12/24/48	Plástica
XLG-75-12/24-A	Metálica
XLG-100-12/24-A	Metálica
XLG-150-12/24-A	Metálica
XLG-200-12/24-A	Metálica
ELG-240-24-3Y	Metálica
HLG-320H-12/24	Metálica
HLG-600H-12/24	Metálica

DALI/PUSH

0-10 / 1-10

TRIAC

OLFER
5 anos de garantia, PFC activo EN61000-3-2 class C

Modelo	Formato
CVPD-25-24	IP20 con tornillo
CVPD-50-12	IP20 con tornillo
CVPD-50-24	IP20 con tornillo
CVPD-75-12	IP20 con tornillo
CVPD-75-24	IP20 con tornillo
CVPD-100-12	IP66 con cable
CVPD-100-24	IP66 con cable
CVPD-150-12	IP66 con cable
CVPD-150-24	IP66 con cable
CVPD-200-12	IP66 con cable
CVPD-200-24	IP66 con cable
CVPD-300-12	IP66 con cable
CVPD-300-24	IP66 con cable
CVPD-360-12	IP66 con cable
CVPD-360-24	IP66 con cable

IP67 MEAN WELL (sem PUSH)

MODELO	Caixa
PWM-60-12/24DA	Plástica
PWM-90-12/24DA	Plástica
PWM-120-12/24DA	Plástica

OLFER
5 anos de garantia, PFC activo EN61000-3-2 class C

Modelo	Formato
CV010-150-12	IP66 con cable
CV010-150-24	IP66 con cable
CV010-200-12	IP66 con cable
CV010-200-24	IP66 con cable
CV010-320-12	IP66 con cable
CV010-360-24	IP66 con cable

IP20 MEAN WELL

MODELO	Caixa
IDLV-25-12/24	Plástica
IDLV-45-12/24	Plástica
IDLV-65-12/24	Plástica

IP67 MEAN WELL

MODELO	Caixa
PWM-40-12/24	Plástica
PWM-60-12/24	Plástica
PWM-90-12/24	Plástica
PWM-120-12/24	Plástica

OLFER
5 anos de garantia, PFC activo EN61000-3-2 class C

Modelo	Formato
CVT-30-12	IP20 con tornillo
CVT-30-24	IP20 con tornillo
CVT-60-12	IP20 con tornillo
CVT-60-24	IP20 con tornillo
CVT-100-12	IP66 con cable
CVT-100-24	IP66 con cable
CVT-150-12	IP66 con cable
CVT-150-24	IP66 con cable
CVT-200-12	IP66 con cable
CVT-200-24	IP66 con cable
CVT-300-12	IP66 con cable
CVT-300-24	IP66 con cable

IP20/65 EALGE RISE
3/5 anos de garantia, PFC activo, EN61000-3-2 class C

Modelo	Potência	IP	Ligação
EBP003C0350SS	3	IP20	Cabo
EBP003C0500SS	3	IP20	Cabo
SLP03SS	3	IP65	Cabo
SLP03SS1	3	IP65	Cabo
FLS-18-450 LA	18,9	IP20	Rápida
FLS-30-750 LA	31,5	IP20	Rápida
FLS-42-1050 LA	44,1	IP20	Rápida

IP67 MEAN WELL

MODELO	Caixa
LPF-25	Plástica
NPF-40	Plástica
NPF-60	Plástica
XLG-25 A	Metálica
XLG-50 A	Metálica
XLG-75 A	Metálica
XLG-100 A	Metálica
XLG-150 A	Metálica
XLG-200-A	Metálica
ELG-240-A	Metálica

IP20 MEAN WELL

MODELO	Caixa
SLD-50	Plástica
SLD-80	Plástica
LDC-35	Metálica
LDC-55	Metálica
LDC-80	Metálica

DALI / PUSH

01-0 / 1-10

TRIAC

IP20 EALGE RISE
5 anos de garantia, PFC activo, EN61000-3-2 class C

Modelo	Potência	IP	Ligação
FLS-16-350 DALI LA	16,1	IP20	Rápida
FLS-16-500 DALI LA	16	IP20	Rápida
FLS-16-700 DALI LA	16,1	IP20	Rápida
FLS-40-1050 DALI LA	39,9	IP20	Rápida

IP20 MEAN WELL (3 anos)

MODELO	Caixa
LCM-25DA	Plástica
LCM-40DA	Plástica
LCM-60DA	Plástica

Linear IP20 MEAN WELL

5 anos garantia

MODELO	Caixa
LDC-35DA	Metálica
LDC-55DA	Metálica
LDC-80DA	Metálica

[DAP-04-S01, DALI to PWM Signal Converter & Push Dimming.](#)

IP20 EALGE RISE
5 anos de garantia, PFC activo, EN61000-3-2 class C

Modelo	Potência	IP	Ligação
FLS-12-350 0-10 LA	12,1	IP20	Rápida
FLS-20-700 0-10 LA	20,3	IP20	Rápida
FLS-30-900 0-10 LA	30,2	IP20	Rápida
FLS-40-1050 0-10 LA	40,4	IP20	Rápida

IP67 MEAN WELL

MODELO	Caixa
LPF-25D	Plástica
NPF-40D	Plástica
NPF-60D	Plástica
XLG-25 AB	Metálica
XLG-50 AB	Metálica
XLG-75 AB	Metálica
XLG-100 AB	Metálica
XLG-150 AB	Metálica
XLG-200-AB	Metálica
ELG-240-Cxx-AB	Metálica
ELG-240-AB	Metálica

IP20 MEAN WELL (3 anos)

MODELO	Caixa
LCM-25	Plástica
LCM-40	Plástica
LCM-60	Plástica

MEAN WELL
3 anos de garantia, PFC activo EN61000-3-2 class C

MODELO	Caixa
PCD-16	Plástica
PCD-25	Plástica
PCD-40	Plástica
PCD-60	Plástica

[SRP-TRIAC-10CC](#)

Linear IP20 MEAN WELL

5 anos garantia

MODELO	Caixa
LDC-35B	Metálica
LDC-55B	Metálica
LDC-80B	Metálica