

## ctx370 CLORLENT 250G



### Tratamento com cloro para desinfetar a piscina

- Dissolução lenta e desinfeção contínua.
- Cloro estável, maior duração na água.
- Aconselha-se dosear desde o skimmer ou num doseador flutuante. Deve evitar-se o contacto directo com as piscinas fabricadas com liner, poliéster ou vinil, ou pintadas, pelo que pode produzir descoloração.

FORMATO PASTILHAS	EFICÁCIA	TODO O TIPO DE PISCINAS	DOSAGEM
250g	SEMANTAL		1 /25m <sup>3</sup>

### PROPRIEDADES

Aspecto	Sólido em pastilhas
Cor	Branco
Conteúdo em cloro útil	77,5%
pH (1%)	2 - 3

### CARACTERÍSTICAS

Composto sólido de dissolução lenta, altamente estabilizado, para a desinfeção e a manutenção da água cristalina e higienicamente pura.

Produto adequado para a desinfeção de piscinas construídas com materiais cerâmicos.

Este produto não deve entrar em contacto directo com as piscinas fabricadas com liner, poliéster ou vinil, ou pintadas, pelo que pode produzir descoloração.

### MODO DE EMPREGO

Introduzir a dose necessária de produto no interior dos skimmers, colocando de seguida em funcionamento o equipamento de filtração para que, desta maneira, o produto se dissolva com o circular da água através dos skimmers.

É indispensável que todo o volume de água da piscina seja recirculada através do equipamento depurador diariamente.

O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá facilmente, utilizando um estojo analizador de cloro e pH. Este controlo deverá efectuar-se um mínimo de 2 vezes ao dia.

### DOSAGEM

**Tratamento Início de temporada:** Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m<sup>3</sup> de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ou ctx 20 pH Plus sólido. Este tratamento deve repetir-se sempre que se verifique uma falta de transparência na água.

**ctx**  
pro

**A fórmula que cuida**

ctxprofessional.com

**Tratamento de manutenção:** Com o pH da água ajustado, o tratamento de manutenção pode efectuar-se de duas formas distintas:

**A)** Colocar nos cestos de skimmers 1 pastilha de ctx370 ClorLent por cada 25 m<sup>3</sup> de água cada 7 dias.

**B)** Nas instalações em que se utilize o doseador, enchê-lo com pastilhas ctx370 ClorLent e de seguida fazer circular a água através do doseador.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.