

## Navigator Pantalla estanca LED DSP-CC-20-4K-IP65-LED

# Navigator®

### Datos del producto

#### Características Generales

Código del producto:	61379
Forma de la lámpara:	Pantalla estanca
Vida útil nominal (h):	40000
Índice de Protección:	IP65
Grado de protección contra impactos:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Polycarbonato
Garantía:	3 años

#### Características Lumínicas

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso:	1900 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>75
Eficiencia luminosa de la lámpara:	95 Lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	20 W
Tensión:	176–264 V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Regulable	No
Tiempo de encendido	<0.1 s

#### Características Térmicas

Temperatura de operación:	-30 – +40°C
---------------------------	-------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	20 W/h
Certificaciones:	CE, RoHs

#### Condiciones de Medición


Ciclos de conmutación:	>10 000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Longitud:	600 mm
Altitud:	51 mm
Ancho:	80 mm

#### Datos logísticos

Configuración embalaje:	1 uds.
Código de barras del producto:	4650074 61379 6
Peso neto por caja:	0.54 kg
Cajas por caja exterior:	12 uds.
Dimensiones de la caja exterior:	650*276*238 mm
Código de barras de la caja exterior:	5 4650074 61379 3
Peso de la caja exterior:	7.3 kg



## Navigator Pantalla estanca LED DSP-CC-20-6.5K-IP65-LED

# Navigator®

### Datos del producto

#### Características Generales

Código del producto:	61376
Forma de la lámpara:	Pantalla estanca
Vida útil nominal (h):	40000
Índice de Protección:	IP65
Grado de protección contra impactos:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Polycarbonato
Garantía:	3 años

#### Características Lumínicas

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso:	1900 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>75
Eficiencia luminosa de la lámpara:	95 Lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	20 W
Tensión:	176–264 V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Regulable	No
Tiempo de encendido	<0.1 s

#### Características Térmicas

Temperatura de operación:	-30 – +40°C
---------------------------	-------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	20 W/h
Certificaciones:	CE, RoHs

#### Condiciones de Medición


Ciclos de conmutación:	>10 000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Longitud:	600 mm
Altitud:	51 mm
Ancho:	80 mm

#### Datos logísticos

Configuración embalaje:	1 uds.
Código de barras del producto:	4650074 61376 5
Peso neto por caja:	0.54 kg
Cajas por caja exterior:	12 uds.
Dimensiones de la caja exterior:	650*276*238 mm
Código de barras de la caja exterior:	5 4650074 61376 2
Peso de la caja exterior:	7.3 kg



## Navigator Pantalla estanca LED DSP-CC-40-4K-IP65-LED

# Navigator®

### Datos del producto

#### Características Generales

Código del producto:	71832
Forma de la lámpara:	Pantalla estanca
Vida útil nominal (h):	40000
Índice de Protección:	IP65
Grado de protección contra impactos:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Polycarbonato
Garantía:	3 años

#### Características Lumínicas

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso:	3900 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>75
Eficiencia luminosa de la lámpara:	98 Lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	40 W
Tensión:	176–264 V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Regulable	No
Tiempo de encendido	<0.1 s

#### Características Térmicas

Temperatura de operación:	-30 – +40°C
---------------------------	-------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	40 W/h
Certificaciones:	CE, RoHs

#### Condiciones de Medición


Ciclos de conmutación:	>10 000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Longitud:	1200 mm
Altitud:	51 mm
Ancho:	80 mm

#### Datos logísticos

Configuración embalaje:	1 uds.
Código de barras del producto:	4670004 71832 2
Peso neto por caja:	0.91 kg
Cajas por caja exterior:	8 uds.
Dimensiones de la caja exterior:	1275*189*240 mm
Código de barras de la caja exterior:	5 4670004 71832 7
Peso de la caja exterior:	7.3 kg



## Navigator Pantalla estanca LED DSP-CC-40-6.5K-IP65-LED

# Navigator®

### Datos del producto

#### Características Generales

Código del producto:	61377
Forma de la lámpara:	Pantalla estanca
Vida útil nominal (h):	40000
Índice de Protección:	IP65
Grado de protección contra impactos:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Polycarbonato
Garantía:	3 años

#### Características Lumínicas

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso:	3900 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>75
Eficiencia luminosa de la lámpara:	98 Lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	40 W
Tensión:	176–264 V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Regulable	No
Tiempo de encendido	<0.1 s

#### Características Térmicas

Temperatura de operación:	-30 – +40°C
---------------------------	-------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	40 W/h
Certificaciones:	CE, RoHs

#### Condiciones de Medición


Ciclos de conmutación:	>10 000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Longitud:	1200 mm
Altitud:	51 mm
Ancho:	80 mm

#### Datos logísticos

Configuración embalaje:	1 uds.
Código de barras del producto:	4650074 61377 2
Peso neto por caja:	0.91 kg
Cajas por caja exterior:	8 uds.
Dimensiones de la caja exterior:	1275*189*240 mm
Código de barras de la caja exterior:	5 4650074 61377 7
Peso de la caja exterior:	7.3 kg



## Navigator Pantalla estanca LED DSP-CC-50-4K-IP65-LED

# Navigator®

### Datos del producto

#### Características Generales

Código del producto:	71833
Forma de la lámpara:	Pantalla estanca
Vida útil nominal (h):	40000
Índice de Protección:	IP65
Grado de protección contra impactos:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Polycarbonato
Garantía:	3 años

#### Características Lumínicas

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso:	4700 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>75
Eficiencia luminosa de la lámpara:	94 Lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	50 W
Tensión:	176–264 V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Regulable	No
Tiempo de encendido	<0.1 s

#### Características Térmicas

Temperatura de operación:	-30 – +40°C
---------------------------	-------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	40 W/h
Certificaciones:	CE, RoHs

#### Condiciones de Medición


Ciclos de conmutación:	>10 000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Longitud:	1500 mm
Altitud:	51 mm
Ancho:	80 mm

#### Datos logísticos

Configuración embalaje:	1 uds.
Código de barras del producto:	4670004 71833 9
Peso neto por caja:	1.02 kg
Cajas por caja exterior:	8 uds.
Dimensiones de la caja exterior:	1575*189*240 mm
Código de barras de la caja exterior:	5 4670004 71833 4
Peso de la caja exterior:	8.2 kg



## Navigator Pantalla estanca LED DSP-CC-50-6.5K-IP65-LED

# Navigator®

### Datos del producto

#### Características Generales

Código del producto:	61378
Forma de la lámpara:	Pantalla estanca
Vida útil nominal (h):	40000
Índice de Protección:	IP65
Grado de protección contra impactos:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Polycarbonato
Garantía:	3 años

#### Características Lumínicas

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso:	4700 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>75
Eficiencia luminosa de la lámpara:	94 Lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	50 W
Tensión:	176–264 V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Regulable	No
Tiempo de encendido	<0.1 s

#### Características Térmicas

Temperatura de operación:	-30 – +40°C
---------------------------	-------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	40 W/h
Certificaciones:	CE, RoHs

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>10 000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Longitud:	1500 mm
Altitud:	51 mm
Ancho:	80 mm

#### Datos logísticos

Configuración embalaje:	1 uds.
Código de barras del producto:	4650074 61378 9
Peso neto por caja:	1.02 kg
Cajas por caja exterior:	8 uds.
Dimensiones de la caja exterior:	1575*189*240 mm
Código de barras de la caja exterior:	5 4650074 61378 4
Peso de la caja exterior:	8.2 kg

