



# CROMA 1071A-L4110BBF-02

Aplicue CROMA IP65 Corte de fase C LED SMD 9W  
1230lm(550lm)/1350lm(625lm)/1550lm(700lm) CRI80  
2700K/3200K/4000K Negro



## DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Croma
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
EAN	8433264429126

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 9W 1230lm(550lm)/1350lm(625lm)/1550lm(700lm) 2700K/3200K/4000K CRI80
Eficiencia energética	D (4000K), E (2700K, 3200K)

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Anchura x Altura (mm): 200 x 100 x 60
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Dimmable	Corte de fase C
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Potencia total	10 W
Corriente de salida	120 mA
Factor de potencia	0,9
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Salidas de cable	2
Anclaje incluido	Sí

## NOTAS


- Permite la selección entre monoemisión o doble emisión antes de la instalación
- Temperatura de color ajustable antes de la instalación (2700K/3200K/4000K)
- Apto para cableado pasante
- Terminal de conexión rápida

# CROMA

1071A-L4110BBF-02

Aplicue CROMA IP65 Corte de fase C LED SMD 9W  
1230lm(550lm)/1350lm(625lm)/1550lm(700lm) CRI80  
2700K/3200K/4000K Negro

## PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Croma L300