Ledinaire Saliente

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações de iluminação geral, o LEDINAIRE SM060C montagem saliente é uma solução LED económica e eficiente para aplicação em escritórios, salas de aula, corredores e áreas de circulação.

Dados do produto

Informações gerais	
Abertura de feixe da fonte de luz	110 °
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]
Controlador incluído	true
Tipo de ótica	110 [Ângulo do feixe 110°]
Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Interface de controlo	Não
Ligação	Conector de encaixe, 3 polos
Cabo	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	F [F]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Período de garantia	3 anos
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	24
Risco fotobiológico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Classificação de encandeamento unificada CEN	25

Dados técnicos de luminosidade	
Cintilação	1

Ledinaire Saliente

Efeito estroboscópico	1.6

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W
Consumo médio de energia CLO	- W
Corrente de irrupção	10,8 A
Tempo de irrupção	0,036 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Aço
Material refletor	Steel
Material da ótica	Polymethyl methacrylate
Material de lente/difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	Aço
Acabamento da lente/difusor ótico	Opalino
Comprimento global	1200 mm
Largura total	200 mm
Altura total	53 mm
Cor	WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	53 x 200 x 1200 mm (2.1 x 7.9 x 47.2 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [IK03]
Classificação de sustentabilidade	-

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	3400 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	100 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	>80
Cromaticidade inicial	SDCM<5
Potência de entrada inicial	34 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	0,075 %
Manutenção lumínica com vida útil média* de 50 000 h	L65

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 to +40°C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	-
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Código do produto completo	871869606962200
Nome de produto da encomenda	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
EAN/UPC – Produto	8718696069622
Código de encomenda	06962200
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	911401850680
Copiar peso líquido (peça)	2,750 kg

Desenho dimensional

SM060



SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, Agosto 7 - Dados sujeitos a alteração