

Luminária estanque Ledinaire

WT050C 2xTLED L1200

220-240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de segurança II - Não - Proteção contra penetração de pó, à prova de jato - IK08 - WH

A gama Ledinaire é composta por uma vasta seleção de luminárias LED prontas a aplicar e com os elevados níveis de qualidade da Philips e a um preço competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e de preço acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais	
Difusão de feixe da luz da luminária	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Marca CE	CE
Material	PC
Ângulo	Não
Cor do acessório	WH

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento global	1275 mm
Largura total	95 mm
Altura total	84 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade)	84 x 95 x 1275 mm (3.3 x 3.7 x 50.2 in)
---	---

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Índice de restituição cromática inicial	-
Potência de entrada inicial	- W

Dados do produto	
Código do produto completo	871016336603699
Nome de produto da encomenda	WT050C 2xTLED L1200
EAN/UPC – Produto	8710163366036
Código de encomenda	36603699

Luminária estanque Ledinaire


Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	9
Material SAP	911401807481

Copiar peso líquido (peça)	0.950 kg
----------------------------	----------



Desenho dimensional

WT050C L1200 2 Tube



WT050C 2xTLED L1200

