

**PHILIPS**

**Lighting**



# Luminária estanque Ledinaire

## WT050C 2xTLED L1500

220-240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de segurança II - Não -  
Proteção contra penetração de pó, à prova de jato - IK08 - WH

A gama Ledinaire é composta por uma vasta seleção de luminárias LED prontas a aplicar e com os elevados níveis de qualidade da Philips e a um preço competitivo. Fáveis, energeticamente eficientes e de preço acessível – exatamente o que precisa.

### Dados do produto

Informações gerais		Dimensões (Altura x largura x profundidade) 84 x 95 x 1580 mm (3.3 x 3.7 x 62.2 in)	
Diffusão de feixe da luz da luminária	-		
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II		
Marca CE	CE		
Material	PC		
Ângulo	Não		
Cor do acessório	WH		
Dados elétricos e de funcionamento		Aprovação e aplicação	
Tensão de entrada	220-240 V	Código de proteção de entrada	IP65 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz	Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [ IK08]
Desempenho inicial (compatível com IEC)		Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Índice de restituição cromática inicial	-	Índice de restituição cromática inicial	-
Potência de entrada inicial	- W	Potência de entrada inicial	- W
Dados mecânicos e de revestimento		Dados do produto	
Comprimento global	1580 mm	Código do produto completo	871016336605099
Largura total	95 mm	Nome de produto da encomenda	WT050C 2xTLED L1500
Altura total	84 mm	EAN/UPC – Produto	8710163366050
		Código de encomenda	36605099


## Luminária estanque Ledinaire

Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	9
Material SAP	911401807681

Copiar peso líquido (peça)	1,190 kg
<input type="checkbox"/> IP 65 <input type="checkbox"/> IK 08 <input checked="" type="checkbox"/>	

### Desenho dimensional

WT050C L1500 2 Tube



WT050C 2xTLED L1500

