Ledinaire Estanque G4

WT060C LED18S/840 PSU L600

840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações populares, o robusto LEDINAIRE WT060C Estanque é uma solução LED económica e eficiente para utilizar em ambientes húmidos e com pó.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]
Controlador incluído	true
Tipo de ótica	S
Difusão de feixe da luz da luminária	120°
Interface de controlo	Não
Ligação	Unidade de ligação de 2 polos
Cabo	Não
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	F [F]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Período de garantia	3 anos
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	55
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Unified glare rating CEN	Not applicable

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W

Ledinaire Estanque G4

Consumo médio de energia CLO	- W
Corrente de irrupção	2,5 A
Tempo de irrupção	0,095 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Policarbonato
Material refletor	Policarbonato
Material da ótica	PC
Material de lente/tampa ótica	Policarbonato
Material de fixação	Aço inoxidável
Acabamento da lente/difusor ótico	Opalino
Comprimento global	611 mm
Largura total	69 mm
Altura total	59 mm
Cor	GR-WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	59 x 69 x 611 mm (2.3 x 2.7 x 24.1 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	1800 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	120 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	>80
Cromaticidade inicial	<5
Potência de entrada inicial	15 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	7,5 %
Manutenção lumínica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +45°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	-
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Código do produto completo	871016336007299
Nome de produto da encomenda	WT060C LED18S/840 PSU L600
EAN/UPC – Produto	8710163360072
Código de encomenda	36007299
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	911401876480
Peso líquido (Peça)	0,380 kg

F 850°C IK 08

Desenho dimensional

WT060C



Waterproof WT055C/WT060C

Ledinaire Estanque G4

© 2020 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2020, Abril 15 - Dados sujeitos a alteração