



Ledinaire Estanque G4

WT060C LED36S/840 PSU L1200

840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações populares, o robusto LEDINAIRE WT060C Estanque é uma solução LED económica e eficiente para utilizar em ambientes húmidos e com pó.

Dados do produto

Informações gerais		Teste de resistência do cabo	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °	Marca de inflamabilidade	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Marca CE	F [F]
Fonte de luz substituível	false	Marca ENEC	CE
Número de unidades de equipamento	1	Período de garantia	Não
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]	Fluxo luminoso constante	3 anos
Controlador incluído	true	Número de produtos em MCB	Não
Tipo de ótica	S	Em conformidade com RoHS da UE	45
Difusão de feixe da luz da luminária	120°	Unified glare rating CEN	Sim
Interface de controlo	Não		Not applicable
Ligação	Unidade de ligação de 2 polos	Dados elétricos e de funcionamento	
Cabo	Não	Tensão de entrada	220-240 V
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
		Consumo de energia CLO inicial	- W

Ledinaire Estanque G4

Consumo médio de energia CLO	- W
Corrente de irrupção	3 A
Tempo de irrupção	0,101 ms
Fator de potência (Min.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Polycarbonato
Material refletor	Polycarbonato
Material da ótica	PC
Material de lente/tampa ótica	Polycarbonato
Material de fixação	Aço inoxidável
Acabamento da lente/difusor ótico	Opalino
Comprimento global	1201 mm
Largura total	69 mm
Altura total	59 mm
Cor	GR-WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	59 x 69 x 1201 mm (2.3 x 2.7 x 47.3 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	3600 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	120 lm/W

Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	>80
Cromaticidade inicial	<5
Potência de entrada inicial	30 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	7,5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +45°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	-
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Código do produto completo	871016336009699
Nome de produto da encomenda	WT060C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC – Produto	8710163360096
Código de encomenda	36009699
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	911401876680
Peso líquido (Peça)	0,750 kg



Desenho dimensional



Waterproof WT055C/WT060C

Ledinaire Estanque G4

