



## CTX-120 HIPÓCLORITO GRANULADO

Composto granulado de dissolução rápida para a desinfecção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura.

### PROPRIEDADES

Aspecto ..... Sólido granulado  
Cor ..... Branco  
pH (100 ppm de cloro disponível) ..... 9,7  
Conteúdo em cloro útil ..... 65%

### COMPOSIÇÃO

– Ingredientes Activos (por 1.000 gr):  
Hipóclorito de cálcio  $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ .....650 gr

### DOSEAMENTO

#### **Tratamento inicial:**

Adicionar 15 gr de CTX-120 por cada  $\text{m}^3$  de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 - 7,6 utilizando CTX-10 ou CTX-20.

#### **Tratamento de manutenção:**

Com o pH da água regulado, juntar diariamente de 1 a 2 gr de CTX-120, por cada  $\text{m}^3$  de água. Estas doses são orientativas e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

O tratamento inicial (Supercloração) deverá repetir-se sempre que se verifique uma falta de transparência da água.

### MODO DE EMPREGO

Introduzir a dose necessária de CTX-120 no interior dos skimmers pondo depois a funcionar o equipamento de filtragem, para poder, desta forma, ser dissolvido o produto, quando circula através dos skimmers.

Também se pode repartir a dose de CTX-120 sobre a superfície da piscina de um modo igual. A adição de CTX-120 far-se-á de preferência ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina.

O cloro residual livre deverá situar-se entre 0,5 - 2 mg/lit valor que se medirá facilmente utilizando um estojo analisador de cloro e de pH. Este controlo deverá efectuar-se pelo menos 2 vezes ao dia.

Deve evitar-se o contacto do produto com a superfície do tanque das piscinas fabricadas em poliéster, liner ou vinil, pois pode causar descoloração nas mesmas.



## **APRESENTAÇÃO**

Em embalagens de 1, 5 e 25 Kg.

## **PRECAUÇÕES**

### **RISCOS ESPECIFICOS:**

R 8:Perigo de incêndio em contacto com materiais combustíveis.

R 20:Nocivo por inalação.

R 22:Nocivo em caso de ingestão.

R 36/37/38:Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

### **CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:**

S 14:Conservar longe de materiais combustíveis e ácidos.

S 22:Não respirar as poeiras.

S 37/39:Usar luvas e equipamentos de protecção para os olhos/cara, adequados.

**EM CASO DE ACIDENTE OU DE INDISPOSIÇÃO, CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO (mostrar-lhe o rótulo, se possível).**