

## FICHA TÉCNICA

### BETA 5

### TIRA DE LED

#### Características Generales

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Código de producto:    | 14180 / 14181         |
| Nombre del producto:   | Beta5                 |
| Vida útil nominal (h): | 30.000 horas          |
| Índice de Protección:  | IP20                  |
| Materiales:            | Aluminio              |
| Chip:                  | <b>EPSTAR SMD2835</b> |
| Leds por metro lineal: | 120                   |
| Cinta adhesiva:        | 3M de doble cara      |
| Garantía:              | 3 años                |



#### Características Lumínicas

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Temperatura de color (CCT):             | 3.000K / 4.000K            |
| UGR:                                    | <19                        |
| Flujo luminoso:                         | 1.100 / 1.125 metro lineal |
| Índice de Reproducción Cromática (CRI): | >80                        |
| Eficiencia luminosa de la lámpara (Lm): | 100 Lm/W                   |

#### Características Eléctricas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Potencia:                | 9,6W          |
| Tensión:                 | 24V           |
| Factor de potencia (PF): | >0,90         |
| Frecuencia de red:       | 50/60 Hz      |
| Regulable:               | No (Opcional) |

#### Características Térmicas

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Temperatura de trabajo y de almacenamiento: | -20°C~40°C / -20°C~65°C |
| Humedad de trabajo y de almacenamiento:     | <80% RH / <90% RH       |

#### Características Medioambientales

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Etiqueta eficiencia energética: | A+       |
| Certificaciones:                | CE, RoHS |

#### Condiciones de Medición

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ciclos de conmutación: | >50.000 |
|------------------------|---------|

#### Dimensiones

|                  |          |
|------------------|----------|
| Largo (l):       | 5.000 mm |
| Ancho (a):       | 8 mm     |
| Medida de corte: | 50 mm    |

#### Datos logísticos

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Código de barras del producto: | 4680043141807 / 4680043141814 |
| Peso Kg por unidad:            | 0,16                          |
| Volumen m3 por unidad:         | 1.125,00                      |
| Unidades por caja:             | 10 / 80                       |