




810

CARACTERÍSTICAS



Instalación	Perfil	Vida	L70>35.000h a 25°C
Potencia	24 W - 96 W	Control	On-Off, 1-10V, DALI
Óptica	General 120°	IP	20, 65
Flujo Luminoso	2450 lm/5m - 10900 lm/5m	Tensión	24 Vdc
Eficiencia	102 - 150 lm/W	Garantía	3 años
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K, 6500K, RGB, Biodinámica	Material	PCB de cobre flexible y perfilería de aluminio anodizado
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Difusores	Opal 60%, Translúcido 75%, Transparente 97%
	*excepto para las versiones RGB y Biodinámica	Longitud	5m (tiras de led), 2m (perfilería)

PICTOGRAMAS






* Seguridad fotobiológica: Categoría extento. No presenta riesgo fotobiológico.

ESSENTIAL*


	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	4,8W	24	590 lm	2700 CRI>80	20	60	81023000-982	5m
	4,8W	24	590 lm	3000 CRI>80	20	60	81023000-983	5m
	4,8W	24	600 lm	4000 CRI>80	20	60	81023000-984	5m
	4,8W	96	590 lm	2700 CRI>80	20	60	81023020-982	20m
	4,8W	96	590 lm	3000 CRI>80	20	60	81023020-983	20m
	4,8W	96	600 lm	4000 CRI>80	20	60	81023020-984	20m
	4,8W	24	590 lm	2700 CRI>80	65	60	81023100-982	5m
	4,8W	24	590 lm	3000 CRI>80	65	60	81023100-983	5m
	4,8W	24	600 lm	4000 CRI>80	65	60	81023100-984	5m
	9,6W	48	1181 lm	2700 CRI>80	20	60	81025000-982	5m
	9,6W	48	1181 lm	3000 CRI>80	20	60	81025000-983	5m
	9,6W	48	1200 lm	4000 CRI>80	20	60	81025000-984	5m
	9,6W	192	1181 lm	2700 CRI>80	20	60	81025020-982	20m
	9,6W	192	1181 lm	3000 CRI>80	20	60	81025020-983	20m
	9,6W	192	1200 lm	4000 CRI>80	20	60	81025020-984	20m
	9,6W	48	1181 lm	2700 CRI>80	65	60	81025100-982	5m
	9,6W	48	1181 lm	3000 CRI>80	65	60	81025100-983	5m
	9,6W	48	1200 lm	4000 CRI>80	65	60	81025100-984	5m
	14,4W	72	1771 lm	2700 CRI>80	20	60	81026000-982	5m
	14,4W	72	1771 lm	3000 CRI>80	20	60	81026000-983	5m
Si la tira es IP 65 tiene un espesor de 2mm más.	14,4W	72	1800 lm	4000 CRI>80	20	60	81026000-984	5m
	14,4W	288	1771 lm	2700 CRI>80	20	60	81026020-982	20m
	14,4W	288	1771 lm	3000 CRI>80	20	60	81026020-983	20m
	14,4W	288	1800 lm	4000 CRI>80	20	60	81026020-984	20m
	14,4W	72	1771 lm	2700 CRI>80	65	60	81026100-982	5m
	14,4W	72	1771 lm	3000 CRI>80	65	60	81026100-983	5m
	14,4W	72	1800 lm	4000 CRI>80	65	60	81026100-984	5m
	19,2W	96	2362 lm	2700 CRI>80	20	120	81028000-982	5m
	19,2W	96	2362 lm	3000 CRI>80	20	120	81028000-983	5m
	19,2W	96	2400 lm	4000 CRI>80	20	120	81028000-984	5m
	19,2W	384	2362 lm	2700 CRI>80	20	120	81028020-982	20m
	19,2W	384	2362 lm	3000 CRI>80	20	120	81028020-983	20m
	19,2W	384	2400 lm	4000 CRI>80	20	120	81028020-984	20m
	19,2W	96	2362 lm	2700 CRI>80	65	120	81028100-982	5m
	19,2W	96	2362 lm	3000 CRI>80	65	120	81028100-983	5m
	19,2W	96	2400 lm	4000 CRI>80	65	120	81028100-984	5m

Espesor pista PCB 2 onzas: 3 años garantía. *Nuevo lanzamiento, consultar disponibilidad.


ESSENTIAL PRO*

	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	4,8W	24	490 lm	2700 CRI>90 R9>80	20	60	81033000-992	5m
	4,8W	24	500 lm	3000 CRI>90 R9>80	20	60	81033000-993	5m
	4,8W	24	510 lm	4000 CRI>90 R9>80	20	60	81033000-994	5m
	4,8W	24	530 lm	6500 CRI>90 R9>80	20	60	81033000-996	5m
	4,8W	24	490 lm	2700 CRI>90 R9>80	65	60	81033100-992	5m
	4,8W	24	500 lm	3000 CRI>90 R9>80	65	60	81033100-993	5m
	4,8W	24	510 lm	4000 CRI>90 R9>80	65	60	81033100-994	5m
	4,8W	24	530 lm	6500 CRI>90 R9>80	65	60	81033100-996	5m
	9,6W	48	970 lm	2700 CRI>90 R9>80	20	120	81035000-992	5m
	9,6W	48	980 lm	3000 CRI>90 R9>80	20	120	81035000-993	5m
	9,6W	48	1030 lm	4000 CRI>90 R9>80	20	120	81035000-994	5m
	9,6W	48	1090 lm	6500 CRI>90 R9>80	20	120	81035000-996	5m
	9,6W	48	950 lm	2700 CRI>90 R9>80	65	120	81035100-992	5m
	9,6W	48	960 lm	3000 CRI>90 R9>80	65	120	81035100-993	5m
	9,6W	48	1010 lm	4000 CRI>90 R9>80	65	120	81035100-994	5m
	9,6W	48	1070 lm	6500 CRI>90 R9>80	65	120	81035100-996	5m
	14,4W	72	1440 lm	2700 CRI>90 R9>80	20	120	81036000-992	5m
	14,4W	72	1480 lm	3000 CRI>90 R9>80	20	120	81036000-993	5m
	14,4W	72	1580 lm	4000 CRI>90 R9>80	20	120	81036000-994	5m
	14,4W	72	1620 lm	6500 CRI>90 R9>80	20	120	81036000-996	5m
	14,4W	72	1420 lm	2700 CRI>90 R9>80	65	120	81036100-992	5m
	14,4W	72	1460 lm	3000 CRI>90 R9>80	65	120	81036100-993	5m
	14,4W	72	1560 lm	4000 CRI>90 R9>80	65	120	81036100-994	5m
	14,4W	72	1600 lm	6500 CRI>90 R9>80	65	120	81036100-996	5m
	19,2W	96	1880 lm	2700 CRI>90 R9>80	20	120	81038000-992	5m
	19,2W	96	1920 lm	3000 CRI>90 R9>80	20	120	81038000-993	5m
	19,2W	96	2050 lm	4000 CRI>90 R9>80	20	120	81038000-994	5m
	19,2W	96	2180 lm	6500 CRI>90 R9>80	20	120	81038000-996	5m
	19,2W	96	1790 lm	2700 CRI>90 R9>80	65	120	81038100-992	5m
	19,2W	96	1830 lm	3000 CRI>90 R9>80	65	120	81038100-993	5m
	19,2W	96	1960 lm	4000 CRI>90 R9>80	65	120	81038100-994	5m
	19,2W	96	2090 lm	6500 CRI>90 R9>80	65	120	81038100-996	5m
Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía. *Nuevo lanzamiento, consultar disponibilidad.								

ALTA EFICIENCIA


	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	7,2	36	920	2700 CRI>80	20	128	81034000-982	5m
	7,2	36	960	3000 CRI>80	20	128	81034000-983	5m
	7,2	36	1040	4000 CRI>80	20	128	81034000-984	5m
	7,2	36	1080	6500 CRI>80	20	128	81034000-986	5m
	7,2	36	840	2700 CRI>80	65	128	81034100-982	5m
	7,2	36	880	3000 CRI>80	65	128	81034100-983	5m
	7,2	36	960	4000 CRI>80	65	128	81034100-984	5m
	7,2	36	1000	6500 CRI>80	65	128	81034100-986	5m
	14	70	1800	2700 CRI>80	20	240	81062000-982	5m
	14	70	1880	3000 CRI>80	20	240	81062000-983	5m
	14	70	1980	4000 CRI>80	20	240	81062000-984	5m
	14	70	2060	6500 CRI>80	20	240	81062000-986	5m
	14	70	1740	2700 CRI>80	65	240	81062100-982	5m
	14	70	1820	3000 CRI>80	65	240	81062100-983	5m
	14	70	1920	4000 CRI>80	65	240	81062100-984	5m
	14	70	2000	6500 CRI>80	65	240	81062100-986	5m
Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía.								

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE*


	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	16	80	1600	2700 CRI>80	20	98	81086000-982	5m
	16	80	1600	3000 CRI>80	20	98	81086000-983	5m
	16	80	1600	4000 CRI>80	20	98	81086000-984	5m
	16	80	1600	2700 CRI>80	65	98	81086100-982	5m
	16	80	1600	3000 CRI>80	65	98	81086100-983	5m
	16	80	1600	4000 CRI>80	65	98	81086100-984	5m
Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía. *Nuevo lanzamiento, consultar disponibilidad.								

Si la tira es IP 65 tiene un espesor de 2mm más.


CONTORNO

	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	14,4W	72	1180 lm	2700 CRI>80	20	60	81042000-982	5m
	14,4W	72	1200 lm	3000 CRI>80	20	60	81042000-983	5m
	14,4W	72	1220 lm	4000 CRI>80	20	60	81042000-984	5m
	14,4W	72	1250 lm	6500 CRI>80	20	60	81042000-986	5m
	Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía.							


ANCHO 5 MM

	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	14,4W	72	1320 lm	2700 CRI>80	20	120	81052000-982	5m
	14,4W	72	1340 lm	3000 CRI>80	20	120	81052000-983	5m
	14,4W	72	1360 lm	4000 CRI>80	20	120	81052000-984	5m
	14,4W	72	1430 lm	6500 CRI>80	20	120	81052000-986	5m
	Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía.							


RGB +2700K

	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	14,4W	72	480 lm	RGB	20	60	81036000-900	5m
	14,4W	72	450 lm	RGB	65	60	81036100-900	5m
	19,2W	96	975 lm	RGB+2700	20	60	81037000-902	5m
	19,2W	96	933 lm	RGB+2700	65	60	81037100-902	5m
	Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía.							


BIODINÁMICA

	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	12W	60	940 lm	2700-6000	20	60	81036000-800	5m
	12W	60	920 lm	2700-6000	65	60	81036100-800	5m
	Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía.							


ALIMENTACIÓN

	Potencia W/m	Potencia total	Flujo Real Lm/m	Temp color	IP	Leds/m	Referencia	Longitud rollo
	7,7W	38,5	666 lm	2000 CRI>92	20	120	81034000-910	5m
	7,7W	38,5	725 lm	2300 CRI>92	20	120	81034000-920	5m
	7,7W	38,5	724 lm	6500 CRI>92	20	120	81034000-940	5m
	Espesor pista PCB 3 onzas: 5 años garantía.							


PERFILERÍA SUPERFICIE

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería superficie	Aluminio	81000133-039	Superficie
	Perfilería superficie	Blanco	81000160-039	Superficie
	Perfilería superficie	Negro	81000138-039	Superficie
	Difusor opal perfilera superficie	Opal	81010130-039	Superficie
	Difusor translúcido perfilera Superficie	Translucido	81010110-039	Superficie
	Tapa inicio y final	Aluminio	81020100-039	Superficie
	Tapa inicio y final	Blanco	81020130-039	Superficie
	Tapa inicio y final	Negro	81020138-039	Superficie
	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	-	81070100-139	Superficie

PERFILERÍA HIELO CON DIFUSOR

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Hielo con difusor y clips	Opal	81000333-039	Superficie
	Tapa inicio y final perfilera Hielo	-	81020300-039	Superficie


PERFILERÍA SUPERFICIE SLIM*

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería superficie Slim	Aluminio	81001933-039	Superficie
	Tapa inicio y final perf. Superficie Slim	-	81021933-039	Superficie
	Clips para montaje perfilera Superficie Slim (2 u)	-	81071900-039	Superficie
	Difusor Ledflex Slim	Opal	81011810-039	Superficie

PERFILERÍA SUPERFICIE MINI*


	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería superficie para Ledflex mini	Aluminio	81001733-039	Superficie
	Difusor para Ledflex mini	Opal	81011610-039	Superficie
	Tapa inicio y final perf. Superficie mini	-	81021733-039	Superficie
	Clips para montaje perf. Sup. Mini (2 u)	-	81071700-039	Superficie

PERFILERÍA EMPOTRAR

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Empotrar para LedFlex	Aluminio	81000033-039	Empotrado
	Perfilería Empotrar para LedFlex Blanco	Blanco	81000060-039	Empotrado
	Perfilería Empotrar para LedFlex Negro	Negro	81000038-039	Empotrado
	Difusor translúcido perfilera Empotrar	Translucido	81000110-039	Empotrado
	Difusor opal perfilera Empotrar	Opal	81000130-039	Empotrado
	Tapa inicio y final perfilera Empotrar	-	81020000-039	Empotrado
	Tapa inicio y final perf. empotrar blanco	Blanco	81020030-039	Empotrado
	Tapa inicio y final perf. empotrar negro	Negro	81020038-039	Empotrado
	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	-	81070100-139	Empotrado

*Nuevo lanzamiento. Consultar disponibilidad.


PERFILERÍA EMPOTRAR SLIM*

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Empotrar Slim	Aluminio	81001833-039	Empotrado
	Difusor Ledflex Slim	Opal	81011810-039	Empotrado
	Tapa inicio y final perf. empotrar Slim	-	81021833-039	Empotrado
	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	-	81070100-139	Empotrado


PERFILERÍA EMPOTRAR MINI*

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Empotrar Mini	Aluminio	81001633-039	Empotrado
	Difusor para Ledflex mini	Opal	81011610-039	Empotrado
	Tapa inicio y final perf. empotrar mini	-	81021633-039	Empotrado
	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	-	81070100-139	Empotrado

PERFILERÍA AMBIENTES HÚMEDOS


	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería ambientes húmedos para LedFlex	Aluminio	81001333-039	Superficie
	Difusor translúcido perfilera ambientes húmedos	Translucido	81011310-039	Superficie
	Difusor opal perfilera ambientes húmedos	Opal	81011330-039	Superficie
	Tapa inicio y final perfilera ambientes húmedos	-	81021300-039	Superficie
	Clips para montaje perfilera ambientes húmedos (2 uds)	-	81071300-139	Superficie

PERFILERÍA EMPOTRAR CON PINZAS


	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Empotrar con Pinzas	Aluminio	81001133-039	Empotrado
	Difusor transparente perfilera Empotrar con pinzas	Transparente	81011120-039	Empotrado
	Difusor opal perfilera Empotrar con pinzas	Opal	81011130-039	Empotrado
	Pinza tipo muelle para perfilera Empotrar con pinzas	-	81071100-239	Empotrado
	Tapa inicio y final perfilera Empotrar con pinzas	-	81021100-039	Empotrado
	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	-	81070100-139	Empotrado

*Nuevo lanzamiento. Consultar disponibilidad.


PERFILERÍA ZÓCALO

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Zócalo	Aluminio	81000933-039	Empotrado
	Difusor translúcido perfilera Zócalo	Translucido	81010910-039	Empotrado
	Difusor transparente perfilera Zócalo	Transparente	81010920-039	Empotrado
	Tapa inicio y final perfilera Zócalo	-	81020900-739	Empotrado
	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	-	81070100-139	Empotrado


PERFILERÍA SUPERFICIE CON RADIADOR

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Superficie con radiador	Aluminio	81001433-039	Superficie
	Difusor translúcido perfilera Superficie con radiador	Translucido	81011410-039	Superficie
	Difusor opal perfilera Superficie con radiador	Opal	81011430-039	Superficie
	Tapa inicio y final perfilera Superficie con radiador	-	81021400-039	Superficie
	Clips para montaje perfilera Superficie con radiador (2 uds)	-	81071400-139	Superficie


PERFILERÍA SUSPENDIDA

	Descripción	Acabado	Referencia	Instalación
	Perfilería Suspendida con difusor para LedFlex	Aluminio - Opal	81000833-039	Suspensión
	Accesorio Tensor para perfilera Suspendida	-	81070800-339	Suspensión
	Tapa inicio y final perfilera Suspendida	-	81020800-039	Suspensión
	Clips para montaje en superficie perfilera Suspendida (2 uds)	-	81070800-139	Suspensión


PERFILERÍA REDONDA

	Descripción	Acabado	Referencia
	Perfilería Redonda para LedFlex	Aluminio	81000433-039
	Difusor transparente perfilera Redonda	Transparente	81010420-039
	Difusor opal perfilera Redonda	Opal	81010430-039
	Clips para montaje perfilera Redonda (2 uds)	-	81070400-139
	Tapa inicio y final perfilera Redonda	-	81020400-039

PERFILERÍA ANGULAR REDONDA

	Descripción	Acabado	Referencia
	Perfilería Angular Redonda	Aluminio	81000633-039
	Difusor translúcido perfilera Angular Redonda	Translucido	81010610-039
	Difusor opal perfilera Angular Redonda	Opal	81010630-039
	Tapa inicio y final perfilera Angular Redonda	-	81020600-039
	Clips para montaje perfilera Angular Redonda (2 uds)	-	81070600-139

PERFILERÍA ANGULAR

	Descripción	Acabado	Referencia
	Perfilería Angular	Aluminio	81000233-039
	Difusor translúcido perfilera Angular	Translucido	81010210-039
	Difusor opal perfilera Angular	Opal	81010230-039
	Tapa inicio y final perfilera Angular	-	81020200-039
	Clips para montaje perfilera Angular (2 uds)	-	81070200-139

EQUIPOS

Descripción	Control	Referencia	Dimensiones (largo x ancho x alto)	IP
Fuente de tensión 18W/24V	On-Off	81090024-139	115x45x21 mm	20
Fuente de tensión 40W/24V	On-Off	81090035-139	166x52x24 mm	20
Fuente de tensión 60W/24V	On-Off	81090060-139	184x61x32 mm	20
Fuente de tensión 75W/24V	On-Off	81090070-139	184x61x32 mm	20
Fuente de tensión 150W/24V	On-Off	81090150-139	210x67x34 mm	20
Fuente de tensión 240W/24V	On-Off	81090250-139	249x70x40 mm	67
Fuente de tensión 75W/24V HE	On-Off	81095300-039	180x63x35.5 mm	67
Fuente de tensión 150W/24V HE	On-Off	81095400-039	219x63x35.5 mm	67
Fuente de tensión 240W/24V HE	On-Off	81095500-039	244x71x37.5 mm	67
Fuente de tensión 25W/24V 1-10V HE	1-10V	81091025-039	110x75x22 mm	20
Fuente de tensión 65W/24V 1-10V HE	1-10V	81091065-039	130x75x25 mm	20
Fuente de tensión 75W/24V 1-10V HE	1-10V	81091075-039	180x63x35.5 mm	67
Fuente de tensión 150W/24V 1-10V HE	1-10V	81091150-039	219x63x35.5 mm	67
Fuente de tensión 240W/24V 1-10V HE	1-10V	81091240-039	244x71x37.5 mm	67
Fuente de tensión 75W/24V DALI HE	DALI	81093060-039	180x63x35.5 mm	67
Fuente de tensión 150W/24V DALI HE	DALI	81093150-039	219x63x35.5 mm	67

810

TABLA DE COMPATIBILIDADES TIRAS / PERFILES							
	Perfilería Superficie	Perfilería Hielo	Perfilería Redonda	Perfilería Angular	Perfilería Angular Redonda	Perfilería Suspendida	Perfilería Empotrar
Essential / Essential PRO 810.*3 IP20	●	●	●	●	●	●	●
Essential / Essential PRO 810.*3 IP65	●	●	●	○	●	●	●
Essential / Essential PRO 810.*5 IP20	●	●	●	●	●	●	●
Essential / Essential PRO 810.*5 IP65	●	●	●	○	●	●	●
Essential / Essential PRO 810.*6 IP20	●	●	●	●	●	●	●
Essential / Essential PRO 810.*6 IP65	●	●	●	○	●	●	●
Essential / Essential PRO 810.*8 IP20	○	●	●	○	○	●	○
Essential / Essential PRO 810.*8 IP65	○	●	●	○	○	●	○
Alimentación	●	●	●	●	●	●	●
Alta Eficiencia 128 LED/m IP20	●	●	●	●	●	●	●
Alta Eficiencia 128 LED/m IP65	●	●	●	○	●	●	●
Alta Eficiencia 240 LED/m IP20	●	●	●	●	●	●	●
Alta Eficiencia 240 LED/m IP65	●	●	●	○	●	●	●
RGB IP20	○	●	●	●	○	●	○
RGB IP65	○	●	●	○	○	●	○
RGB + 2700 K IP20	●	●	●	○	●	●	●
BIODINÁMICA IP20	●	●	●	●	●	●	●
BIODINÁMICA IP65	●	●	●	○	●	●	●
CONTORNO	●	●	●	●	●	●	●
ANCHO 5mm	●	●	●	●	●	●	●
Estabilizador de corriente IP20	●	●	●	●	●	●	●
Estabilizador de corriente IP65	●	●	●	○	●	●	●

810

TABLA DE COMPATIBILIDADES TIRAS / PERFILES						
	Perfilería Zócalo	Perfilería Empotrar con pinzas	Perfilería Ambientes húmedos	Perfilería Superficie con Radidor	Perfilería Slim Superficie / Empotrar	Perfilería Mini Superficie / Empotrar
Essential / Essential PRO 810.*3 IP20	●	●	○	●	●	○
Essential / Essential PRO 810.*3 IP65	●	●	○	●	●	○
Essential / Essential PRO 810.*5 IP20	●	●	○	●	●	○
Essential / Essential PRO 810.*5 IP65	●	●	○	●	●	○
Essential / Essential PRO 810.*6 IP20	●	●	○	●	●	○
Essential / Essential PRO 810.*6 IP65	●	●	○	●	●	○
Essential / Essential PRO 810.*8 IP20	●	●	○	●	○	○
Essential / Essential PRO 810.*8 IP65	●	●	○	●	○	○
Alimentación	●	●	○	●	●	○
Alta Eficiencia 128 LED/m IP20	●	●	○	●	●	○
Alta Eficiencia 128 LED/m IP65	●	●	○	●	●	○
Alta Eficiencia 240 LED/m IP20	●	●	○	●	●	○
Alta Eficiencia 240 LED/m IP65	●	●	○	●	●	○
RGB IP20	●	●	○	●	○	○
RGB IP65	●	●	○	●	○	○
RGB + 2700 K IP20	●	●	○	●	●	○
BIODINÁMICA IP20	●	●	○	●	●	○
BIODINÁMICA IP65	●	●	○	●	●	○
CONTORNO	●	●	●	●	●	●
ANCHO 5mm	●	●	●	●	●	●
Estabilizador de corriente IP20	●	●	○	●	●	○
Estabilizador de corriente IP65	●	●	○	●	●	○